

Leichenmulden-Stellage Best.-Nr. 80452 - 80454



Stabile, verwindungsfreie, geschweißte Rechteckrohr-Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301. Fahrbar auf 2 starren und 2 lenkbaren, feststellbaren Luftelastik-Leichtlaufrollen, Ø 200 mm mit spritzwassergeschützten, staubdichten Kugellagern und Dauerschmierung. Jede Etage mit 5 walzenartigen Tragrollen und 1 Anschlagprofil (zum Schutz der Kühlanlagen-Rückwand). Leichtlauf-Tragrollen (Ø 50 mm, Länge ca. 470 mm) aus Hart-PVC mit wartungsfreien Gleitlagern. Abstandhalter und Enden der Profilrohre mit PVC-Abdeckkappen.

Abmessungen:

L/B: ca. 2130 x 750 mm
Höhe 2-etagig: ca. 1200 mm
Höhe 3-etagig: ca. 1335 mm
Höhe 4-etagig: ca. 1685 mm

Best.-Nr. 80452 mit 2 Etagen,

Best.-Nr. 80453 mit 3 Etagen

Best.-Nr. 80454 mit 4 Etagen

(design or specifications subject to change without notice)

Empfehlenswertes Zubehör:

Übergleitwippe (verhindert unbeabsichtigtes Herausgleiten der Leichenmulde)

Best.-Nr. 80451/1

Original-FUNERALIA-Feststellvorrichtung

(zum Aufbocken der schwenkbaren Vorderräder für optimale Standsicherheit innerhalb und außerhalb der Leichenkühlanlage)

Best.-Nr. 80451/2

Technische Änderungen vorbehalten.

(design or specifications subject to change without notice)