

Katafalk zur offenen Aufbahrung



Ausführung und Serienausstattung:

Stabile, fahrbare, verwindungsfreie Konstruktion. Außenverkleidung des Katafalks aus starkem Trägermaterial, Echtholz furniert und wasserfest lackiert in

folgenden Holzarten lieferbar: Limba, Eiche, Nussbaum, Buche. Tragrahmen aus Präzisionsstahlrohr lackiert, fahrbar auf 4 kugelgelagerten, zentralfeststellbaren Lenkrollen (Ø 150 mm). Feststellbetätigung zentral und verdeckt hinter der abklappbaren Fußwand. Oberbau mit

(design or specifications subject to change without notice)

iner tiefer gesetzten Rollenaufgabe als Wanne ausgeführt mit seitlichen Aufkantungen als Aufnahmeprofile für 5 Tragrollen und 1 Anschlagprofil. Mulde über Handhebel arretierbar. Tragrollen (Ø 35 mm, Länge ca. 470 mm) aus verzinktem Präzisionsstahlrohr mit abriebfestem, geräuschkämpfendem PVC-Überzug und wartungsfreien Gleitlagern. Rollenaufgabe konstruktiv abgestimmt auf die Übernahme der Leichenmulde durch einen Leichenwagen oder Leichenmulden-Hubwagen (praktische Einmann-Bedienung).

Da die Leichenmulde bündig mit dem Oberrahmen abschließt, wirkt die Aufbahrung des Verstorbenen optisch sehr ansprechend. Sockel aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, oder Stahl, schwarz-matt einbrennlackiert, damit passend zu vielen Fußbodenbelägen.

Abmessungen:

L/B/H: 2230 x 870 x 700 mm

Best.-Nr. 80587/3/1 **Limba**

Best.-Nr. 80587/3/2 **Eiche hell**

Best.-Nr. 80587/3/2R **Eiche rustikal**

Best.-Nr. 80587/3/5 **Nussbaum**

Best.-Nr. 80587/3/6 **Buche natur**

Technische Änderungen vorbehalten.

(design or specifications subject to change without notice)