

## Aufbahrungskatafalk



### **Ausführung und Serienausstattung:**

Stabile, spezial-isolierte (40 mm), **FCKW-freie** Konstruktion. Unterbau aus Stahl, farblich passend zum Aufbau einbrennlackiert. **Aufbau (Sargkühlraum) innen und außen echtholz-furniert und wasserfest lackiert.** Boden und abklappbare Fußwand mit Winkelschienen und einem herausnehmbaren Sargschlitten auf 4 kugel-gelagerten Laufrollen. Beschläge verchromt. **Acrylglas-Vollsichthaube** formschön gekantet, abnehmbar, schlieren- und beschlagfrei. **Fahrbar** auf 4 kugel-gelagerten Doppel-Lenkrollen (Ø 75 mm) mit 2 Feststellern.

### **Kühleinrichtung (FCKW-frei):**

Wartungsfreies, hermetisch geschlossenes Kühlsystem, **deutsches Markenfabrikat**, luftgekühlt, erschütterungs-frei eingebaut und geräuscharm. **Automatische Temperaturregelung** durch Thermostat und automatische Abtauung durch Heißgas (**kein Tauwasser**).

(design or specifications subject to change without notice)

**Kühlaggregat:**

Anschlusswert:

230/1/50

Arbeitstemperatur:

+ 4° bis + 6° C

werkseitig einreguliert und getestet

2 Jahre Garantie

**Abmessungen (L/B/H):**

Außen:

ca.

2300 x 900 x 1350 mm

Innen:

ca.

2180 x 820 x 850 mm

**Best.- Nr. 81347/1****Limba hell,**

---

**Best.-Nr. 81347/2****Eiche hell,**

---

**Best.-Nr. 81347/2R****Eiche rustikal**

---

**Empfehlenswertes Zubehör:****STERISOL-UV-Entkeimungsanlage**

---

**Bodenwanne aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301,  
Aufkantung 20 mm hoch**

---

Technische Änderungen vorbehalten.

(design or specifications subject to change without notice)