

## Präpariertisch mit Randabsaugung, fahrbar Best.-Nr. 86550



Abbildung zeigt Zubehör.

### **Präpariertisch mit Randabsaugung**

#### **Serienausführung:**

Stabile, verwindungsfreie Rahmenkonstruktion vollständig aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Aufnahmevorrichtung und Wanne mit Ablauf für die Präpariermulde mit herausnehmbarer Rollenbahn (für Präpariermulde mit Kufen), stirnseitig abklappbares Anschlagprofil für Beschickung und Entnahme der Präparierplatte und breiten (ca. 100 mm) Seitenprofilen über die ganze Länge (Arbeitsfläche bündig abgeschlossen mit Präpariermulde. Unterbau mit Ansaugstutzen (Absaugdom einstellbar). Fahrbar auf 4 kugelgelagerten, feststellbaren Leichtlauf-Lenkrollen (Ø 125 mm).

(design or specifications subject to change without notice)

**Präpariermulde** aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301. Nahtlos tiefgezogen, (innen ohne geschweißte Ecken und Kanten), mit Gleitkufen und 4 handgerechten, temperaturfreundlichen und austauschbaren Tragegriffen.  
Innentiefe ca. 50 mm.

**Abmessungen:**

L/B/H: ca. 2120 x 640 x 80 mm

**Technische Daten:**

**Abmessungen:**

L/B/H: ca. 2150 x 850 x 900 mm

**Absaug-Luftmenge max:** ca. 1000 m<sup>3</sup>/h

**Best.-Nr. 86550/1**

---

**Empfehlenswertes Zubehör**

**Höhenverstellung mittels Handkurbel von ca. 750 – 1050 mm**

**Arm- und Beinhalterungen**

Technische Änderungen vorbehalten.

(design or specifications subject to change without notice)